

DEIMOS



Hublots pour installations intérieur / extérieur dans halls d'entrée, salles d'eau, couloirs, pour zones résidentielles et industrielles.

Résiste aux environnements difficiles et aux chocs.

Vis et tourne vis anti vandale .

Conforme aux normes :

CEI 60598-1

CEI 60598-2-1



- Classe II en E27 et classe I pour autres références.
- Corps en thermo plastique renforcé fibre de verre.
- Diffuseur et collerette en polycarbonate opale moulé.
- Possibilité de montage direct sur des surfaces inflammables.
- Connecteur automatique 3 pôles (sauf E27).
- Versions collerette avec grille « C » / visière « V » et installation sur patère de 45°.
- Option détection hyperfréquence pour E27.
- Livré avec vis anti vandale et outil de montage.
- Livré avec lampes couleur 840 pour référence terminée par "L"

N.B. : Pour les sources fluorescentes, il est préconisé de positionner la temporisation entre **15 et 20 minutes** afin d'optimiser la durée de vie du ballast et des lampes. En cas de dysfonctionnement, procéder à une **réinitialisation totale**. Des perturbations extrêmes du réseau électrique ou de l'environnement électromagnétique peuvent occasionner parfois des dysfonctionnements.



* Distance entre chaque hublot DETECTEUR installé de 5 mètres au minimum.

Deimos

Références	Sources	Puiss. consommée	Douille	λ	Detecteur	Ta:	Lm/Watt	Photometrie	Couleur	TailleLxØmm
990110B	1xE27	-	E27	-	-	-5°C / +45°C	-	0.60G+0.03T	Noir	265x90mm
990110G	1xE27	-	E27	-	-	-5°C / +45°C	-	0.60G+0.03T	Gris	265x90mm
990110W	1xE27	-	E27	-	-	-5°C / +45°C	-	0.60G+0.03T	Blanc	265x90mm
9901118BL	1x18W	21W	G24d2	0,4	-	-5°C / +45°C	67	0.48H+0.03T	Noir	265x90mm
9901118G	1x18W	21W	G24d2	0,4	-	-5°C / +45°C	-	0.48H+0.03T	Gris	265x90mm
9901118WL	1x18W	21W	G24d2	0,4	-	-5°C / +45°C	69	0.48H+0.03T	Blanc	265x90mm
9901118EWL	1x18W	20W	G24q2	0,62	-	-5°C / +45°C	67	0.48H+0.03T	Blanc	265x90mm
990111BE	2x9W	20W	2G7	0,98	-	-5°C / +45°C	-	0.48H+0.03T	Noir	265x90mm
990111GEL	2x9W	20W	2G7	0,98	-	-5°C / +45°C	67	0.48H+0.03T	Gris	265x90mm
990111WEL	2x9W	20W	2G7	0,98	-	-5°C / +45°C	67	0.48H+0.03T	Blanc	265x90mm
990111WL	2x9W	20W	G23	0,44	-	-5°C / +45°C	67	0.48H+0.03T	Blanc	265x90mm
9901126BL	1x26W	26,9W	G24d3	0,35	-	-5°C / +45°C	69	0.48H+0.03T	Noir	265x90mm
9901126EBL	1x26W	25,6W	G24q3	0,62	-	-5°C / +45°C	69	0.48H+0.03T	Noir	265x90mm
9901126EG	1x26W	25,6W	G24q3	0,62	-	-5°C / +45°C	69	0.48H+0.03T	Gris	265x90mm
9901126EWL	1x26W	25,6W	G24q3	0,62	-	-5°C / +45°C	69	0.48H+0.03T	Blanc	265x90mm
9901126G	1x26W	26,9W	G24d3	0,35	-	-5°C / +45°C	67	0.48H+0.03T	Gris	265x90mm
9901126WL	1x26W	26,9W	G24d3	0,35	-	-5°C / +45°C	69	0.48H+0.03T	Blanc	265x90mm


Deimos Detecteur

Références	Sources	Puiss. consommée	Douille	λ	Detecteur	Ta:	Lm/Watt	Photometrie	Couleur	TailleLxØmm
990110DETB	1xE27	-	E27	0.60*	HF	-5°C / +40°C	63*	0.60G+0.03T	Noir	265x90mm
990110DETW	1xE27	-	E27	0.60*	HF	-5°C / +40°C	63*	0.60G+0.03T	Blanc	265x90mm


Deimos Grille

Références	Sources	Puiss. consommée	Douille	λ	Detecteur	Ta:	Lm/Watt	Photometrie	Couleur	TailleLxØmm
990110CB	1xE27	-	E27	-	-	-5°C / +45°C	-	-	Noir	265x97mm
990110CG	1xE27	-	E27	-	-	-5°C / +45°C	-	-	Gris	265x97mm
990110CW	1xE27	-	E27	-	-	-5°C / +45°C	-	-	Blanc	265x97mm
9901118CG	1x18W	21W	G23	0,4	-	-5°C / +45°C	67	-	Gris	265x97mm
990111CG	2x9W	20W	G23	0,4	-	-5°C / +45°C	67	-	Gris	265x97mm
990111ECB	2x9W	20W	2G7	0,98	-	-5°C / +45°C	67	-	Noir	265x97mm
990111ECW	2x9W	20W	2G7	0,98	-	-5°C / +45°C	67	-	Blanc	265x97mm


Deimos Visiere

Références	Sources	Puiss. consommée	Douille	λ	Detecteur	Ta:	Lm/Watt	Photometrie	Couleur	TailleLxØmm
990110BV	1xE27	-	E27	-	-	-5°C / +45°C	-	-	Noir	265x97mm
990110WV	1xE27	-	E27	-	-	-5°C / +45°C	-	-	Blanc	265x97mm
9901118BV	1x18W	21W	G24d2	0,4	-	-5°C / +45°C	67	-	Noir	265x97mm
9901118WV	1x18W	21W	G24d2	0,4	-	-5°C / +45°C	67	-	Blanc	265x97mm
990111BV	2x9W	20W	G23	0,44	-	-5°C / +45°C	67	-	Noir	265x97mm
990111WV	2x9W	20W	G23	0,44	-	-5°C / +45°C	67	-	Blanc	265x97mm
9901126BVL	1x26W	27W	G24d3	0,35	-	-5°C / +45°C	69	-	Noir	265x97mm
9901126EBVL	1x26W	25,6W	G24q3	0,98	-	-5°C / +45°C	69	-	Noir	265x97mm
9901126EWVL	1x26W	25,6W	G24q3	0,98	-	-5°C / +45°C	69	-	Blanc	265x97mm
9901126WVL	1x26W	27W	G24d3	0,35	-	-5°C / +45°C	69	-	Blanc	265x97mm


ACCESSOIRES DEIMOS

Référence	Désignation	Couleur
990COLORANGE	Collerette	Orange
990COLBLEUFONCE	Collerette	Bleu Fonce
990COLBLEUCLAIR	Collerette	Bleu Clair
990COLJAUNE	Collerette	Jaune
990COLERTE	Collerette	Verte
990COLVIOLET	Collerette	Violet
990COLROSE	Collerette	Rose

Référence	Désignation	Couleur
990PATEREIMOSB	Patere Deimos angle 45°	Noir
990PATEREIMOSW	Patere Deimos angle 45°	Blanc