

EIDER



EN STOCK

GÉNÉRALITÉS

corps en acier blanc

version **chantier** avec tubes, connecteur rapide (bornier automatique), fils et film de protection

montage par dessus

OPTIQUE

grille double parabole

UGR < 19

rendement optique 0,9 R9, 0,8 R8, 0,7 R7

OPTIONS

2 grilles au centre pour le 4 x 14W A1

gradation 1-10V B2

appareil maître avec cellule de luminosité X5 pouvant gérer jusqu'à 20 ballasts


gradation DALI B3

appareil maître avec cellule Actilume X0

tubes T5 Eco 13W

autre connectique nous consulter

versions 28W à 1 200 x 300mm



Code	Source	Culot	Puissance (W)	Rendement	T° couleur (°K)	L x l x H (mm)	Poids (kg)
EID314R9	T5 HE	G5	3 x 14	0,90		596 x 596 x 57	3,7
EID314R8	T5 HE	G5	3 x 14	0,81		596 x 596 x 57	3,7
EID314R7	T5 HE	G5	3 x 14	0,75		596 x 596 x 57	3,7
EID414R9	T5 HE	G5	4 x 14	0,90		596 x 596 x 57	3,8
EID414R8	T5 HE	G5	4 x 14	0,81		596 x 596 x 57	3,8
EID414R7	T5 HE	G5	4 x 14	0,75		596 x 596 x 57	3,8